



广州孚润 400-992-6811

产品技术说明书

## Molub-Alloy™ Paste MP 3

抗水抗腐蚀白色装配膏

### 产品说明

Castrol Molub-Alloy™ Paste MP 3 (原名 Optimol™ Paste MP 3) 是一款含有固体润滑剂的白色装配膏。这些产品尤为适用于苛刻机械和化学条件下的长期和终身润滑。

### 应用场合

- 恶劣外界条件下的润滑点
- 适用于化学工业的车间和机械
- 汽车制造业, 例如在制造过程中承受极限影响的车门定位器
- 温度应用范围:
  - 35°C/- 31°F to + 180°C/+ 356°F

### 产品优点

- 清洁处理
- 主要抵抗酸、碱性溶液等腐蚀介质。
- 抗冷、热水
- 与弹性体相容
- 最佳抗磨保护
- 高承载能力
- 抑制振动
- 高度黏附性
- 卓越的腐蚀保护能力
- 适用于长期和终身润滑

## 典型数据

名称	测试方法	单位	Paste MP 3
颜色	目测	-	白色
基础物	-	-	脂状载体/ 白色固体润滑剂 / 合成油
稠度 / NLGI 等级	DIN 51818	-	3
工作锥入度 ( 25°C / 77°F 时 60 次 )	ASTM D217 / ISO 2137 / DIN ISO 2137	0.1mm	220-250
密度 ( 20°C / 68°F 时 )	内部方法	kg/m <sup>3</sup>	1048
基础油粘度 ( 40°C / 104°F 时 )	ASTM D 445 / DIN 51562	mm <sup>2</sup> /s	397
流动压力 +20°C / +68°F -20°C / -4°F -35°C / - 31°F	DIN 51805	mBar	180 320 495

1mm<sup>2</sup>/s\_ 1cSt . 以上数据是在一般制造公差的情况下获得

## 其他信息

- 清洁表面。 使用硬刷或无绒布均匀涂抹薄薄一层 Molub-Alloy Paste MP 3。
- 使用设计合理的计量系统易于泵送。
- 仅在单独无混合使用的情况下才可保证最佳性能。

**该产品原名为 Optimol Paste MP 3。 2015 年进行了产品名称变更。**

Molub-Alloy™ Paste MP 3

25 Aug 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

本《产品技术说明书》及其包含的信息在印刷之日是准确的，但对其准确性或完整性，我们不做保证与陈述（无论明示还是暗示）。所提供的数据，基于实验室条件下的标准测试，仅供参考。建议用户确保参考的是最新版本《产品技术说明书》。安全地评价和使用产品、评估与希望的应用是否合适、以及遵守所有适用法律法规，是用户的责任。我们为所有产品提供《安全技术说明书》。用户应当查阅关于产品储存、安全处理和处置的适当信息。对于非正常使用产品、未遵循建议、或者因产品性质的固有危害所造成的伤害或损伤，BP plc或其子公司不承担责任。所有产品、服务和信息均基于标准销售条款提供。如需更多信息，请联系我们当地的代表。

碧辟 (中国) 工业油品有限公司 中国上海市浦东新区浦建路76号由由国际广场19~22楼, 电话+86 21 38605888, 邮编: 200127

[www.castrol.com/globalbusiness/cn](http://www.castrol.com/globalbusiness/cn)