

Rivolta®

维德加 (Rivolta) G.W.F. 高效能耐高低温抗咬合润滑膏

维德加 (Rivolta) G.W.F. 是一种能够为所有机械部件提供预防或减少磨损和腐蚀的抗咬合剂和润滑剂。

适用范围

- 可用于安装或装修粘贴组装和拆卸的螺栓、螺丝钉、螺母、滑轮、齿轮、密封件、法兰、管件、阀门、滑门、水泵、压缩空气设备、管道、压缩机、发动机、发电机和涡轮机等
- 适用于润滑低速运行之导轨和高负载的滑动轴承
- 可用于机械式收缩工序或压合或穿线工序
- 可用于采矿业、汽车、公共行业、垃圾处理、建筑行业、船舶和码头等

使用方法

喷雾罐：直接喷到需要润滑的位置

粘贴：利用刷、抹刀或抹布

使用在洁净的表面上能最有效发挥此产品的效果

技术数据	测量单位	规范	G.W.F.
密度	g/cm ³	DIN 51757	1.15
颜色	-	-	银色
气味	-	-	无味

包装规格：100 克支装 · 400 毫升喷雾罐装 · 480 克罐装 · 960 克罐装及 10 公升桶装

产品优点

- 可以预防和减少所有机械部件的磨损和腐蚀
- 操作温度范围广泛，可由 -180°C 至 +1200°C
- 提供良好的兼容性，可用在金属、油漆、漆器、天然和合成橡胶及塑料面上
- 不会溶于水、盐、气体或潮湿的环境
- 应用范围广泛，用法简单及安全
- 不含镍、铅、硅和二硫化钼。在适当使用下，不会危害工人健康



Rivolta®